

Тип прибора

Beam / Spot / Wash / Profile

Источник света

Источник:.....White LED
 Мощность источника света, Вт:.....600
 Индекс цветопередачи (CRI):70/91
 Ресурс светодиодного модуля, ч:.....20000

Оптическая система

Диапазон зуммирования луча
 / Zoom, ° :.....4,7-50
 Фокус:.....16 бит
 Диаметр линзы, мм:.....138
 Световой поток, лм:.....24000

Модуль профилирования

Угол поворота модуля, °:.....170
 Угол поворота шторки (blade), +/-°:.....45
 Полное перекрытие каждой шторкой.....Да

Эффекты

Колесо цвета.....6 цветов + открытый
 Диапазон изменения
 СТО, °K - °K.....2500-8000
 Диммер:.....16 бит
 Кривые диммирования.....4
 линейная, S-кривая, квадратичная,
 обратноквадратичная.
 Шаттер:.....0-25 Гц
 Фрост /
 Frost:Ф.....Да
 Ирис / Iris:.....Да
 Колесо анимации с регулируемой
 скоростью.....Да
 Колесо гобо 1.....7 вращающихся гобо
 Колесо гобо 2.....8 статичных гобо
 Призма 1 :вращающаяся 4-гранная
 Призма 2вращающаяся 6-гранная
 линейная
 Возможно наложение

**Управление**

Каналы DMX (3 pin, 5 pin XLR):.....41
 Поддержка протокола RDM:.....Да
 Поддержка протокола ArtNet:.....Да
 Работа в режиме StandAlone:.....Да
 Сенсорный дисплей.....2,7 Дюйма
 Угол вращения:
 по горизонтали / Pan, ° (16 бит):.....540
 по вертикали / Tilt, ° (16 бит):.....270

Питание и подключение

Разъём питания:.....PowerCon True1 IN/OUT
 Потребляемая мощность, Вт:.....800
 Класс защиты:.....IP20

Размеры и вес

Высота прибора, мм:.....704
 Глубина прибора, мм:.....330
 Ширина прибора, мм:.....416
 Вес нетто, кг:.....31

Комплектация

Кабель подключения, кабель DMX 3 pin,
 паспорт прибора, страховочный трос,
 трубины