

Тип прибора

Beam / Spot / Wash / Profile

**Источник света**

Источник:.....White LED
 Мощность источника света, Вт:.....1200
 Система цветосмещения.....CMY
 Индекс цветопередачи (CRI):96
 Ресурс светодиодного модуля, ч:.....20000
 Счетчик часов наработки:.....Да

Оптическая система

Диапазон зуммирования луча
 / Zoom, ° (16 bit):.....5.5 — 60
 Фокус:.....16 бит
 Диаметр линзы, мм:.....150
 Световой поток, Лм:.....38000

Модуль профилирования

Угол поворота модуля, °:.....90
 Угол поворота шторки (blade), +/-°:.....45
 Полное перекрытие каждой шторкой.....Да

Эффекты

Колесо цвета.....6 цветов + открытый
 Диапазон изменения
 СТО, °K - °K.....2800-6500
 Диммер.....16 бит
 Кривые диммирования.....4
 линейная, S-кривая, квадратичная,
 обратноквадратичная.
 Шаттер:.....0-25 Гц
 Фрост / Frost:.....Да
 Ирис / Iris:.....Да
 Колесо гобо 1.....7 вращающихся гобо
 Колесо гобо 2.....11 статичных гобо
 Колесо анимации с регулируемой
 скоростью.....Да

Призма 1 :вращающаяся 3-гранная
 Призма 2:.....вращающаяся 6-гранная
 линейная
 Возможно наложение

Управление

Каналы DMX (3 pin / 5 pin XLR):.....42
 Поддержка протокола RDM:.....Да
 Поддержка протокола ArtNet:.....Да
 Работа в режиме StandAlone:.....Да
 Сенсорный дисплей.....2,7 Дюйма
 Угол вращения:
 по горизонтали / Pan, ° (16 бит):.....540
 по вертикали / Tilt, ° (16 бит):.....270

Питание и подключение

Разъем питания:.....PowerCon True1 IN/OUT
 Потребляемая мощность, Вт:.....1400
 Класс защиты:.....IP20

Размеры и вес

Высота прибора, мм:.....800
 Глубина прибора, мм:.....345
 Ширина прибора, мм:.....510
 Вес нетто, кг:.....43,5

Комплектация

кабель подключения, кабель DMX 3 pin,
 паспорт прибора, страховочный трос,
 встроенные трубины