

**Тип прибора**

Beam / Spot / Wash / Profile

**Источник света**

Источник:.....White LED  
 Мощность источника света, Вт:.....800  
 Индекс цветопередачи (CRI): .....75/90  
 Ресурс светодиодного модуля, ч:.....20000

**Оптическая система**

Диапазон зуммирования луча  
 / Zoom, ° :.....4,7-50  
 Фокус:.....16 бит  
 Диаметр линзы, мм:.....138  
 Световой поток, лм:.....24000

**Модуль профилирования**

Угол поворота модуля, °:.....170  
 Угол поворота шторки (blade), +/-°:.....45  
 Полное перекрытие каждой шторкой.....Да

**Эффекты**

Колесо цвета.....6 цветов + открытый  
 Диапазон изменения  
 СТО, °K - °K.....2500-8000  
 Диммер:.....16 бит  
 Кривые диммирования.....4  
 линейная, S-кривая, квадратичная,  
 обратноквадратичная.  
 Шаттер:.....0-25 Гц  
 Фрост /  
 Frost:Ф.....Да  
 Ирис / Iris:.....Да  
 Колесо анимации с регулируемой  
 скоростью.....Да  
 Колесо гобо 1.....7 вращающихся гобо  
 Колесо гобо 2.....8 статичных гобо

Призма 1 : .....вращающаяся 3-гранная  
 Призма 2 .....вращающаяся 6-гранная  
 линейная  
 Возможно наложение

**Управление**

Каналы DMX (3 pin, 5 pin XLR):.....41  
 Поддержка протокола RDM:.....Да  
 Поддержка протокола ArtNet:.....Да  
 Работа в режиме StandAlone:.....Да  
 Сенсорный дисплей.....2,7 Дюйма  
 Угол вращения:  
 по горизонтали / Pan, ° (16 бит):.....540  
 по вертикали / Tilt, ° (16 бит):.....270

**Питание и подключение**

Разъём питания:.....PowerCon True1 IN/OUT  
 Потребляемая мощность, Вт:.....1000  
 Класс защиты:.....IP20

**Размеры и вес**

Высота прибора, мм:.....704  
 Глубина прибора, мм:.....330  
 Ширина прибора, мм:.....416  
 Вес нетто, кг:.....31

**Комплектация**

Кабель подключения, кабель DMX 3 pin,  
 паспорт прибора, страховочный трос,  
 трубины